

KERDACEM VULMIDDEL

Vulmiddel voor steen, beton en steenachtige ondergronden.

TOEPASSING: Het vullen van gaten in steen, beton en steenachtige ondergronden zoals muren en vloeren zowel binnen als buiten.

KENMERKEN: Op waterbasis, met behulp van water te egaliseren, eenvoudig te verwerken met plamuurmes of spatel.

<u>BASISGEGEVENS:</u>	Dichtheid	ca. 1,95 kg./ltr.
	Verwerkingstemperatuur	tussen 5-25°C.
	Laagdikte	niet meer dan 1 cm.
	Kleur	wit en grijs.
	Droogtijd	6-24 uur afhankelijk van de laagdikte.
	Overschilderbaarheid	overschilderbaar met dispersie- en alkydharsverven
	Verwerkingsmethode	met plamuurmes of spatel.
	Verdunning	onverdund gebruiken.

GEBRUIKSINSTRUKTIE: Bij verwerking voldoende ventileren.
Ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn.
Losse beton- of steedelen verwijderen doormiddel van hakken.
Kleine gaten vullen met Kerdacem en glad strijken door middel van met water bevochtigde spons of plamuurmes.
Diepe gaten opvullen met stukjes steen door deze in een laag aangebrachte Kerdacem te kleven, hierna het geheel opvullen met Kerdacem.
Voor het verkrijgen van een mooi glad oppervlak direct na aanbrengen glad strijken door middel van met water bevochtigd plamuurmes, spatel of spons.
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met water.

VERPAKKING: Potten van 1 kg, emmers van 4kg en 16 kg.

HOUDBAARHEID: In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.