

METAAL AFLAK

Synthetische metaal aflak voor buiten en binnen op basis van alkydhars.

TOEPASSING:

Bij uitstek geschikt voor buiten en binnen op staal waarop 1 of meer lagen roestwerende metaal primer zijn aangebracht.
Als aflak voor buiten en binnen op staalconstructies.

KENMERKEN:

Metaal Aflak is weerbestendig, elastisch, slijtvast, heeft een opvallend goede vloeïing en geeft een goed gesloten glanzende afwerklaag.

BASISGEGEVENS:

Dichtheid	tussen 0.95 en 1,3 kg./ltr. afhankelijk v.d. kleur.
Glansgraad	hoogglans.
Kleur	wit en tevens vrijwel alle kleuren.
Droogtijden bij 20°C en 65% RV:	
Stofdroog	na 2 uur.
Overschilderbaar	na 16 uur.
Praktisch rendement	1 liter op 10 m ² .
Applicatiemethode	roller, kwast, airless-spuit, e.d.
Minimale verwerkingstemperatuur	ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.
Verdunning	DAKOSOL-A maximaal 5%.
Overschilderbaarheid	goed overschilderbaar met zichzelf.
Buitenduurzaamheid	zeer goed buitenduurzaam.
Vloeïing	goede vloeïing.

ONDERGRONDCONDITIE:

Droog, schoon en vetvrij.
Eventuele loszittende verfdelen verwijderen.
Ondergrond ontdoen van ongerechtigheden.

GEBRUIKSINSTRUKTIE:

Geroest staal stralen met fijn straalmiddel, of handontroesten (stralen verdient de voorkeur).
Bij verwerking en droging voldoende ventileren.
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met DAKOSOL-A.

METAAL AFLAK

Vervolg

SYSTEMEN:

Nieuw werk:

Geroest staal stralen met fijn straalmiddel, of handontroesten (stralen verdient de voorkeur).

De ondergrond vooraf stof- en vetvrij maken.

Gronden met Metaal Primer.

Oude intacte laklagen:

De ondergrond afwassen met ammoniakwater en/of goed schuren.

Intacte menielagen of primers zonodig ontvetten en/of schuren.

Zonodig 1 laag Metaal Primer aanbrengen.

Gebarsten en afbladderende laklagen:

Oude lagen verwijderen met behulp van Dako Super Afbijtzalf o.b. en nawassen met water.

Verder behandelen als nieuw werk.

VERPAKKING:

Bussen van 4, 10 en 20 liter.

HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge plaats tenminste 24 maanden houdbaar.