

# METAAL PRIMER

**Synthetische roestwerende metaal primer voor buiten en binnen op basis van alkydhars.**

**TOEPASSING:**

Bij uitstek geschikt als roestwerende hechtlaag voor buiten en binnen op staal.

**KENMERKEN:**

Metaal Primer is weerbestendig, heeft een opvallend goede vloeïng en geeft een goede roestwerende hechtlaag voor Metaal Aflak.

**BASISGEGEVENS:**

Dichtheid	tussen 0.95 en 1,3 kg./ltr. afhankelijk v.d. kleur.
Glansgraad	mat.
Kleur	wit en tevens vrijwel alle kleuren die de Aflak-kleur zeer dicht benaderen.
Droogtijden bij 20°C en 65% RV:	
Stofdroog	na 2 uur.
Overschilderbaar	na 16 uur.
Praktisch rendement	1 liter op 10 m <sup>2</sup> .
Applicatiemethode	roller, kwast, airless-spuit, e.d.
Minimale verwerkingstemperatuur	ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.
Verdunning	DAKOSOL-A maximaal 5%.
Overschilderbaarheid	goed overschilderbaar met Metaal Aflak.
Buitenduurzaamheid	zeer goed buitenduurzaam.
Vloeïng	goede vloeïng.

**ONDERGRONDCONDITIE:**

Droog, schoon en vetvrij.  
Eventuele loszittende verfdelen verwijderen.  
Ondergrond ontdoen van ongerechtigheden.

**GEBRUIKSINSTRUKTIE:**

Geroest staal stralen met fijn straalmiddel, of handontroesten (stralen verdient de voorkeur).  
Bij verwerking en droging voldoende ventileren.  
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met DAKOSOL-A.

# METAAL PRIMER

## Vervolg

### SYSTEMEN:

#### **Nieuw werk:**

Geroest staal stralen met fijn straalmiddel, of handontroesten (stralen verdient de voorkeur).

De ondergrond vooraf stof- en vetvrij maken.

Gronden met 1 of meer lagen Metaal Primer.

#### **Oude intacte laklagen:**

De ondergrond afwassen met ammoniakwater en/of goed schuren.

Intacte menielagen of primers zonodig ontvetten en/of schuren.

Zonodig 1 laag Metaal Primer aanbrengen.

#### **Gebarsten en afbladderende laklagen:**

Oude lagen verwijderen met behulp van Dako Super Afbijtzalf en nawassen met water.

Verder behandelen als nieuw werk.

### VERPAKKING:

Bussen van 4, 10 en 20 liter.

### HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge plaats tenminste 24 maanden houdbaar.