

NOVATON TOPCOAT synthetisch

Synthetische blanke topcoat op basis van acrylaat voor buiten en binnen.

TOEPASSING:

Als blanke topcoat over het Novaton wandafwerkingsysteem.

KENMERKEN:

Weer-, water- en alkalibestendig, onverzeepbaar, waterdampdoorlatend, was- en schrobvast, spanningsarm, uitermate sterk en duurzaam, voorkomt regendoorslag.

BASISGEGEVENS:

Dichtheid	ca. 0,9 kg./ltr.
Glansgraad	zijdeglans.
Kleur	blank
Droogtijden bij 20°C en 65% RV:	
Stofdroog	na ca. 2 uur.
Overschilderbaar	na ca. 12 uur.
Relatieve luchtvochtigheid	maximaal 85%.
Praktisch rendement	ca. 1 liter op 5 m ² .
Applicatiemethode	roller, kwast, blokwitter e.d.
Minimale verwerkingstemperatuur	ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.
Was- en schrobvastheid	bestand tegen wassen en schrobben met water waaraan loogvrij reinigingsmiddel is toegevoegd.
Overschilderbaarheid	goed overschilderbaar met alkydharsverven.
Buitenduurzaamheid	zeer goed buitenduurzaam.
Verdunning	terpentine.

ONDERGRONDCONDITIE:

Droog en vetvrij.
Ondergrond is voorzien van Novaton basisverf met daarin gespoten Novaton grit of grenette.

GEBRUIKSINSTRUKTIE:

Bij verwerking en droging voldoende ventileren.
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met terpentine.

VERPAKKING:

Bussen van 12 liter.

HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge plaats tenminste 24 maanden houdbaar.