

# **NOVATON TOPCOAT waterbasis**

**Watergedragen blanke topcoat op basis van polymeerdispersie voor buiten en binnen.**

**TOEPASSING:**

Als blanke topcoat over het Novaton wandafwerkingsstelsel.

**KENMERKEN:**

Weer-, water- en alkalibestendig, onverzeepbaar, waterdampdoorlatend, was- en schrobvast, spanningsarm, uitermate sterk en duurzaam, voorkomt regendoorslag.

**BASISGEGEVENS:**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Dichtheid                       | ca. 1 kg./litr.  |
| Glansgraad                      | zijdeglans.  |
| Kleur                           | blank  |
| Droogtijden bij 20°C en 65% RV: |  |
| Stofdroog                       | na ca. 1 uur.  |
| Overschilderbaar                | na ca. 12 uur.   |
| Relatieve luchtvochtigheid      | maximaal 85%.  |
| Praktisch rendement             | ca. 1 liter op 5 m <sup>2</sup> .  |
| Applicatiemethode               | roller, kwast, blokwitter e.d.   |
| Minimale verwerkingstemperatuur | ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.  |
| Buitenduurzaamheid              | zeer goed buiten duurzaam.   |
| Was- en schrobvastheid          | bestand tegen wassen en schrobben met water waaraan loogvrij reinigingsmiddel is toegevoegd. |
| Overschilderbaarheid            | goed overschilderbaar met alkydharsverven.   |
| Vergelingsweerstand             | vergeeld nagenoeg niet.  |
| Verdunning                      | water.   |

**ONDERGRONDCONDITIE:**

Droog en vetvrij.  
Ondergrond is voorzien van Novaton basisverf met daarin gespoten Novaton grit of grenette.

**GEBRUIKSINSTRUKTIE:**

Bij verwerking en droging voldoende ventileren.  
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met water.

**VERPAKKING:**

Emmers van 10 liter.

**HOUDBAARHEID:**

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge plaats tenminste 24 maanden houdbaar.