

POREX DIEPGROND

Vorstrijkmiddel op waterbasis voor buiten en binnen.

TOEPASSING:

Als voorstrijkmiddel voor buiten en binnen om de zuiging van ondergronden te verminderen, om zachte ondergronden te verharden en om de hechting te verbeteren. Gipsplaten die behangen moeten worden kunnen worden voorgestroken met POREX diepgrond zodat na jaren het behang kan worden verwijderd zonder de gipsplaten te beschadigen.

KENMERKEN:

Op waterbasis, vrijwel reukloos, droogt blank op, gemakkelijk en snel aan te brengen, verhardt zachte ondergronden, vermindert de zuiging, fixeert licht poederende ondergronden, verbetert de hechting, geschikt voor buiten en binnen, onverzeepbaar, waterdamp-doorlatend, toe te passen op tal van ondergronden zoals steen, beton, spak, gips, sierpleister, hard- en zachtboard, MDF, spaanderplaat, multiplex enz.

BASISGEGEVENS:

Dichtheid	ca. 1,02 kg./ltr.
Kleur	transparant wit (na droging blank).
Droogtijden bij 20°C en 65% RV:	
Stofdroog	na ca. 1 uur.
Overschilderbaar	na ca. 24 uur.
Relatieve luchtvochtigheid	maximaal 85%.
Praktisch rendement	ca. 4-8 m ² per liter afhankelijk van de ondergrond.
Applicatiemethode	kwast, blokwitter, roller, airless-spuit, e.d.
Minimale verwerkingstemperatuur	ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.
Overschilderbaarheid	goed overschilderbaar met dispersie verven.
Buitenduurzaamheid	zeer goed buiten duurzaam.
Verdunning	onverdund gebruiken.

ONDERGRONDCONDITIE:

Droog schoon en vetvrij.
Eventuele loszittende verfdelen verwijderen.
Geschikt op alkalische ondergronden zoals winddroog beton, schuur- en pleisterwerk etc.

GEBRUIKSINSTRUKTIE:

Goed verzadigd aanbrengen.
Bij verwerking en droging voldoende ventileren.
Niet te behandelen oppervlakken eventueel afdekken.
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met water.

POREX DIEPGROND

Vervolg

SYSTEMEN:

Licht poederende en zuigende ondergronden:

Goed verzadigd voorstrijken met POREX diepgrond.
Na droging afwerken met dispersieverf of behang.

Nieuwe steenachtige ondergronden (winddroog):

Goed verzadigd voorstrijken met POREX diepgrond.
Na droging afwerken met dispersieverf of behang.

Board, MDF, gips- en spaanderplaat, e.d. (binnen):

Spijkegaaatjes e.d. vullen.
Goed verzadigd voorstrijken met POREX diepgrond.
Na droging afwerken met dispersieverf of behang.

VERPAKKING:

Jerrycans van 1, 2½, 5 en 10 liter.

HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats, tenminste 24 maanden houdbaar.