

TOPCOLOR (kleur- effecten)

Waterverdunbaar transparant glaceermiddel op acrylbasis.

TOEPASSING:

TOPcolor is mengbaar met vrijwel elke matte en zijdeglanzende latex en acrylverf op waterbasis.
Hierdoor ontstaat een prettig te verwerken en traagdrogend glaceermengsel.
Door de trage droging van dit mengsel is het met eenvoudige middelen mogelijk tal van decoratieve effecten te creëren op muren, vloeren, meubels, deuren etc.

KENMERKEN:

Watergedragen, snel en eenvoudig aan te brengen op vrijwel elke ondergrond, opmerkelijke trage droging, geen hinderlijke geur, mengbaar met vrijwel alle matte en zijdeglanzende latex en acrylverven op waterbasis.

BASISGEGEVENS:

Dichtheid	ca. 1,03 kg./ltr.
Glansgraad	mat.
Kleur	blank.

Droogtijden bij 20°C en 65% RV op zuigende ondergronden zoals muren:

Effect aanbrengen	er kan ca. 1 uur in het aangebrachte mengsel worden gewerkt.
Stofdroog	na 2 uur.
Overschilderbaar	na 24 uur met b.v. slijtvaste PU lak.
Praktisch rendement	1 liter op 6-8 m ² afhankelijk v.d. ondergrond.

Droogtijden bij 20°C en 65% RV op niet zuigende ondergronden zoals meubels:

Effect aanbrengen	er kan ca. 2 uur in het aangebrachte mengsel worden gewerkt.
Stofdroog	na 5 uur.
Overschilderbaar	na 72 uur met b.v. slijtvaste PU lak.
Praktisch rendement	1 liter op 12 m ²
Minimale verwerkingstemperatuur	ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.

ONDERGRONDCONDITIE:

Droog, schoon en vetvrij.
Eventueel (opnieuw) geschilderd met een kwaliteitsverf of hechtprimer.

GEBRUIKSINSTRUKTIE:

Meng ca. 6 delen TOPcolor met 1 deel latex of acrylverf in de gewenste kleur.
Op royale wijze aanbrengen met roller, kwast of blokwitter.
Effect creëren met flappenroller, spons, lap of een ander voorwerp dat een motief achterlaat.
Werk in banen van maximaal 2 meter breed en laat steeds een rand van ± 10 cm onbewerkt, bewerk deze rand pas bij de volgende baan (er zullen dan geen overgangen ontstaan).
Bij gebruik van een spons of lap kunnen deze ook gedrenkt worden in de TOPcolor i.p.v. het te bewerken oppervlak in te strijken, (wel goed uitwringen en zacht deppen of rollen).
Probeer het effect eerst uit op een stuk karton om het resultaat vooraf te kunnen beoordelen.
Meubels en vloeren aflakken met slijtvaste Polyurethaanlak.
Bij verwerking en droging voldoende ventileren.
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met water.

VERPAKKING:

Emmers van 4, 2 en 0,5 liter.

HOUDBAARHEID:

In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.